

	<b>Elektrisch</b>	
--	-------------------	--

**TROMMEL**

Volumen	l	201
Durchmesser	mm	663
Tiefe	mm	570,6
Kapazität	kg	10

**ABMESSUNGEN**

Produkt (BxHxT)	mm	686x983x764
Tiefe bei offener Tür	mm	1.264
Karton (BxHxT)	mm	760x1170x795
Gewicht (Produkt/Karton)	kg	59 / 65

**BETRIEB**

Elektrische Daten	V/Hz/A	1ph 220-240/50/16 3,2 kW/h 3ph 400V+N/3x16A 5,4kW/h
Heizung		Elektrisch
Trocknungsart		Lüftung
Luftstrom	CFM	160
Motor	KW	0,3 (220-240V/50Hz)
Gaswerte	KW	-
Heizelement	W	Anschlussleitung bei 3ph 5.400
Vollelekt. Laufzeitregelung	Min.	45-105

**PROGRAMME**

Programmliste	elektr. Restfeuchtsteuerung/Hohe Temp.
	elektr. Restfeuchtsteuerung/Mittl. Temp.
	10 Min. Taktsteuerung/Niedrige Temp.
	10 Min. Taktsteuerung/Kalt

**KONSTRUKTION**

Trommel		Strukturierter Edelstahl
Doppelglastür		Ja
Gehäuse		Titan lackierter Stahl
Bedienfeld		Titan lackierter Stahl

\*Abmessungen können variieren \*Änderungen vorbehalten

**LG GIANT TR10/1 RSA+ | Trockengrad\***

PROGRAMM	RESTFEUCHTE	RESTFEUCHTE IM +PROGRAMM	WÄSCHE
Hohe Temperatur	5%	Schrantrocken *	Baumwolle Leinen Mischgewebe
Mittlere Temperatur	5%	Schrantrocken *	Buntwäsche Mischgewebe
Niedrige Temperatur	5%	Schrantrocken *	Feinwäsche

\*Je nach Mischgewebezusammensetzung

Max. Beladungsgrenzen: 62 Mopps 40cm / 55 Mopps 50cm oder 110 Tücher.

\*Abmessungen können variieren \*Änderungen vorbehalten