

| | | |
|--|-------------------|--|
| | Elektrisch | |
|--|-------------------|--|

TROMMEL

| | | |
|-------------|----|-------|
| Volumen | l | 201 |
| Durchmesser | mm | 663 |
| Tiefe | mm | 570,6 |
| Kapazität | kg | 10 |

ABMESSUNGEN

| | | |
|--------------------------|----|--------------|
| Produkt (BxHxT) | mm | 686x983x764 |
| Tiefe bei offener Tür | mm | 1.264 |
| Karton (BxHxT) | mm | 760x1170x795 |
| Gewicht (Produkt/Karton) | kg | 59 / 65 |

BETRIEB

| | | |
|-----------------------------|--------|--|
| Elektrische Daten | V/Hz/A | 1ph 220-240/50/16 3,2 kW/h 3ph 400V+N/3x16A 5,4kW/h |
| Heizung | | Elektrisch |
| Trocknungsart | | Lüftung |
| Luftstrom | CFM | 160 |
| Motor | KW | 0,3 (220-240V/50Hz) |
| Gaswerte | KW | - |
| Heizelement | W | Anschlussleitung bei 3ph 5.400 |
| Vollelekt. Laufzeitregelung | Min. | 45-105 |

PROGRAMME

| | |
|---------------|--|
| Programmliste | elektr. Restfeuchtsteuerung/Hohe Temp. |
| | elektr. Restfeuchtsteuerung/Mittl. Temp. |
| | 10 Min. Taktsteuerung/Niedrige Temp. |
| | 10 Min. Taktsteuerung/Kalt |

KONSTRUKTION

| | | |
|---------------|--|--------------------------|
| Trommel | | Strukturierter Edelstahl |
| Doppelglastür | | Ja |
| Gehäuse | | Titan lackierter Stahl |
| Bedienfeld | | Titan lackierter Stahl |

*Abmessungen können variieren *Änderungen vorbehalten

LG GIANT TR10/1 RSA+ | Trockengrad*

| PROGRAMM | RESTFEUCHTE | RESTFEUCHTE IM +PROGRAMM | WÄSCHE |
|---------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| Hohe Temperatur | 5% | Schrantrocken* | Baumwolle Leinen Mischgewebe |
| Mittlere Temperatur | 5% | Schrantrocken* | Buntwäsche Mischgewebe |
| Niedrige Temperatur | 5% | Schrantrocken* | Feinwäsche |

*Je nach Mischgewebezusammensetzung