

# MoppQueen<sup>®</sup> TR 10

TROCKNER | 10 kg



- **Ablufttrockner**
- **Direct Drive™-System**  
Sorgt für optimale Beständigkeit und Sicherheit
- **Edelstahltrommel**  
Schützt die Kleidung vor Rost und
- **Hartglas**  
weniger zerbrechlich und unempfindlich gegenüber Kratzern
- **Premium Pulverlackbeschichtung**  
Verspricht eine sehr lange Beständigkeit
- **Einfaches Reparatursystem**  
Leichter Zugang zu allen wichtigen Komponenten

## OPTIONAL

- Münzzähler



Stapelbar mit der MoppQueen<sup>®</sup> 100 Waschmaschine.

## MoppQueen® TR 10 DATENBLATT

### TROMMEL

Volumen	l	201
Durchmesser	mm	663
Tiefe	mm	570,6

### ABMESSUNGEN

Produkt (BxHxT)	mm	686x983x764
Bei geöffneter Tür	mm	1.264
Karton (BxHxT)	mm	760x1170x795
Gewicht (Produkt/Karton)	kg	59 / 65

### ELEKTRONIK

Elektronische Werte	V/Hz/A	1ph 220~240/50/16 3,2 kW/h 3ph 400V+N/3x16A 5,4 kW/h
---------------------	--------	---

### SYSTEM & STEUERUNG

Trocknungsart		Lüftung
Heizung		Elektrisch
Luftstrom	CFM	160
Motor	KW	0,3 (220~240V/50Hz)
Heizelement	W	Anschlussleitung bei 3ph 5.400
Vollelektrische Laufzeitregelung	Min	45-105

### PROGRAMME

Programmliste		elektr. Restfeuchtsteuerung/hohe Temperatur
		elektr. Restfeuchtsteuerung/mittlere Temperatur
		10 Min. Taktsteuerung/niedrige Temperatur
		10 Min. Taktsteuerung/kalt

### VERARBEITUNG

Trommel		Edelstahl
Doppelglastür		Ja
Gehäuse		Titan lackierter Stahl
Bedienfeld		Titan lackierter Stahl

\* Abmessungen können variieren. Änderungen vorbehalten.

## MoppQueen® TR10/1 RSA+ | Trockengrad\*

PROGRAMM	RESTFEUCHTE	RESTFEUCHTE IM +PROGRAMM	WÄSCHE
Hohe Temperatur	5%	Schranks trocken*	Baumwolle, Leinen, Mischgewebe
Mittlere Temperatur	5%	Schranks trocken*	Buntwäsche, Mischgewebe
Niedrige Temperatur	5%	Schranks trocken*	Feinwäsche

\* Je nach Mischgewebezusammensetzung